



روغن دنده صنعتی

KIMIYA ATLAS GROUP

DAYTO MALA CLPF

TYPICAL DATA SHEET

Properties	Test Method	Result	Result	Result
Grade	-	220	320	460
Kin. Vis. @ 40 °C, cSt	ASTM D-445	220	320	460
Kin. Vis. @ 100 °C, cSt	ASTM D-445	18	24	30.2
Viscosity Index	ASTM D-2270	96	95	94
Density @15°C, g/cm ³	ASTM D-1298	0.899	0.899	0.904
Flash Point, °C	ASTM D-92	260	255	270
Pour Point , °C	ASTM D-97	-18	-14	-17

روغن DAYTO MALA CLPF یکی از روغن‌های پیشرفته دنده صنعتی است که با ویژگی‌های تحمل فشار شدید و ظرفیت حمل بار بسیار بالا طراحی شده است. این روغن برای استفاده در سیستم‌های روانکاری گردشی یا پاششی در انواع دنده‌های محصور مناسب است و عملکرد عالی در شرایط سخت ارائه می‌دهد. این روغن به ویژه برای دنده‌هایی که تحت بار سنگین یا بار ضربه‌ای کار می‌کنند مناسب است و می‌تواند در دماهای تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و پیک‌های بالاتر (تا ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد) عمل کند.